



**LINEA CASA**  
PORTONI GARAGE  
**LINEA INDUSTRIALE**  
CHIUSURE AUTOMATICHE  
SICUREZZA LOGISTICA



## **PARETI DINAMICHE**

### **Descrizione tecnica prodotto nella sua configurazione standard**

- Realizzata in robusto telo flessibile in tessuto poliestere ad alta resistenza, bispalmato in PVC, ignifugato in Classe 2, provvisto di cinghie termosaldate per il tensionamento, di opportuni accessori per la movimentazione (sia essa laterale o ad impacchettamento), con la possibilità di inserimento finestre trasparenti, disponibile nei colori bianco simil-RAL 9016, arancio simil-RAL 2008, giallo simil-RAL 1021, crema simil-RAL 1014, blu simil-RAL 5002, verde simil-RAL 6016, rosso simil-RAL 3002, grigio simil-RAL 7038.
- Le Pareti Dinamiche scorrevoli verranno tensionate ed ancorate al pavimento con cinghie verticali ad alta resistenza, poste a distanza di circa 1,5 m tra loro (questa misura può variare in base alla spinta del vento), termosaldate al telo sul lato interno, non visibile dall'esterno, per un buon risultato estetico. La movimentazione avverrà lateralmente scorrendo su di un binario opportunamente dimensionato, fissato a soffitto o su architrave.
- Le Pareti Dinamiche ad impacchettamento verranno sollevate tramite apposite cinghie termosaldate sul telo ed avvolgibili su rullo superiore manovrabile tramite asta a manovella girevole. La parete potrà essere costruita in un unico settore (Largh. max 7000 mm) o costruita in settori collegati tra loro con fascia di giunzione per compensare le distanze necessarie ai supporti dei rulli di avvolgimento delle cinghie.  
Ogni settore sarà dotato di profilo di irrobustimento ed appesantimento inserito nell'apposita tasca termosaldata alla base del telo.